



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้ ลักษณะทั่วไป

** รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวถังสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์ด้านท้ายสำหรับรดน้ำต้นไม้ มีท่อดูด -- ท่อส่งน้ำ แทนปั้มน้ำเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รถยนต์บรรทุก

- เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

- มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบพวงมาลัย

- พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเฟาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ พวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ภายในห้องโดยสาร

- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- มีระบบแอร์แบบ FULL MODE CONTROL ปรับระบบหมุนเวียนของอากาศได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- มีเข็มขัดนิรภัย (Sefety Belt) แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบล๊อคอัตโนมัติ

ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5,193 ซีซี คอมมอลเรล ไทเรคอินเจคชั่น ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร 3 (เลขที่ มอก.2315-2551)หรือสูงกว่า
- เป็นเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ให้แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 นิวตัน-เมตร ที่รอบตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบหล่อลื่น

- เป็นแบบน้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็น

ระบบระบายความร้อน

- เป็นแบบแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีป พร้อมถังน้ำสำรอง

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- เป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ำในตัว

ระบบกรองอากาศ

- เป็นแบบไส้กรองอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบคลัตช์

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์
- มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

ระบบห้ามล้อ

- ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- วงจรคู่แยก หน้า-หลัง ด้านหน้าแบบ ทุ ลีตติง ด้านหลังแบบ ดูเอ็ล ทุ ลีตติง
- มีห้ามล้อขณะจอด ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบกันสะเทือน

- หน้าและหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอัพทรงกระบอก ทำงาน 2 จังหวะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน โดยการนำน้ำมันผ่านความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำมันขยายตัวก่อนเข้าปั๊ม ตัวอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันทำจากสแตนเลสเกรด 304 L สามารถประหยัดน้ำมันได้สูงสุด 7-22 เปอร์เซ็นต์ สามารถทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยืนยาว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอากาศให้กับเครื่องยนต์ขณะรอบปานกลางถึงรอบสูง ตัวอุปกรณ์ทำจากอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน สามารถประหยัดน้ำมันได้ 7-22 เปอร์เซ็นต์ โดยแนบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย พร้อมหนังสือรับรองผลการวิจัย และหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ มาแสดงในวันยื่นซอง (โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO)

ถังบรรจุน้ำ

- ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกันก้นตก
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถ
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

- มีแท่นป็นฉีดยาแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
- ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ
- มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ
- แผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด - การจ่ายน้ำ
- ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 1 ทาง รวมไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว และข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง
- ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- ทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ - จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงาน แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
- มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ด้านซ้าย - ขวา ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดยา และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบาน ปิด - เปิด และมีชั้นวางอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ
- เป็นเครื่องสูบน้ำที่ต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลังของเครื่องยนต์ Power Take-Off (PTO)
- เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดสุญญากาศในตัว
- ระบบสุญญากาศ (Vacuum) ชนิดเพื่องหมุนเยื้องศูนย์กลาง (Eccentric Rotary Pump)
- มีท่อดูดและท่อส่งน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 3 นิ้ว
- เรือนเครื่องสูบน้ำผลิตจากทองเหลืองหรือเหล็กหล่อมีความคงทนไม่เกิดสนิม
- ใบพัดเครื่องสูบน้ำผลิตจากทองเหลือง
- แกนเพลลาผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- สามารถสร้างแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที
- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมมีบริการหลังการขายและอะไหล่สำรองจากผู้ผลิต

ติดตั้งไฟสัญญาณ

- ลักษณะเป็นไฟหมุนฮาโลเจน ขนาด M15 x 4 unit ขวา 2 unit ซ้าย 2 unit
- ไฟกระพริบฮาโลเจน ขนาด 23 x 4 unit ขวา 2 unit ซ้าย 2 unit ตำแหน่งการวาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

เลนส์ลดการขูดขีด ด้านบนของฝาครอบมีลายผ้าเพื่อลดแสง จากภายนอก ไม่แตกสลาย

- มอเตอร์แบบไฮสปีดทำงานแยกอิสระจากกัน ตัวใดเสียตัวที่เหลือสามารถทำงานต่อเนื่องได้เสถียรสม่ำเสมอ คงที่ขณะใช้งานหลายชั่วโมง

- ฝาครอบลำโพงทำจากสแตนเลสอย่างดีปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานวางกึ่งกลางระหว่างฝาครอบไฟทั้ง 2 ข้าง ใช้วัสดุ ALUMINUM BASE PERMANENT คุณภาพสูงทำฐานวาง และผลิตด้วยกรรมวิธีขั้นสูงหล่อหลอมให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นชนิดไร้รอยต่อจะไม่ทำให้รางบิดงอ หรือหัก ขณะใช้งานแรงดันสูง

- ลำโพงมีกำลังขับ 100 watt 1 unit ติดตั้งภายในฝาครอบสแตนเลส กล่อง Electronics Sound Control สามารถปรับเสียงได้ 6 เสียงมีกำลังขับ 100 watt ควบคุมไฟและไมโครโฟน ด้วยแยกสวิทช์ออกจากกัน ไมโครโฟน ขนาดกะทัดรัดสามารถปรับตั้งเบสด้วยสวิทช์ ON-OFF ควบคุมสวิทช์ สายไมโครโฟนสามารถถอดเพื่อซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องถอดกล่อง Control

- ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของ ไฟสัญญาณ ระบุให้กับองค์กรหรือหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมแนบแคตตาล็อก หรือ ตัวอย่างไฟสัญญาณมา ระบอบการพิจารณา

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสี โพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

- โรงงานผู้ผลิตสี ต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี มาแสดงในวันยื่นซอง

- เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานด้วยสารหยุดและป้องกันสนิมด้วยซีพิงส์และสารป้องกันสนิมที่จำหน่ายภายในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการตรวจเช็คให้ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี และมีสาขาที่บริการในประเทศไม่น้อยกว่า 10 สาขา โดยนำหนังสือที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตน้ำยาป้องกันสนิมดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซอง และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง ทั้งนี้การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

อุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน	จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงบนหัวแก๊ง	จำนวน 1 ชุด
- สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ	จำนวน 2 ชุด
- สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ 2.5 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
- ห่อคูตัวนอน 3 นิ้ว ยาว 20 ฟุต พร้อมข้อต่อ	จำนวน 1 ชุด
- ตะแกรงกรองผงขนาด 3 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
- ตะกร้ากรองผง	จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดด้ามยาวขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดปรับฝอย	จำนวน 1 ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน	จำนวน 1 ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้	จำนวน 1 ชุด

- หมวก ชนิดมีเหงื่อ มีหน้ากากกันความร้อน สำหรับใช้ปฏิบัติงานดับเพลิงจำนวน 2 ใบ
- เสื้อคลุมดับเพลิง ชนิดเนื้อผ้าใบ สีส้ม/แสด ขนาดคลุมยาวถึงหัวเข่าแบบข้อพับพร้อมแถบสะท้อนแสง จำนวน 2 ตัว

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ผู้จำหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)9001หรือ รง.4

เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซอง เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของ/รับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวและมีผลงานในการขายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 % ของที่สอบราคาในครั้งนี้ ให้กับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคามาแสดงในวันยื่นซอง
 - ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซอง
 - ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
 - ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ราคากลาง 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหมานางาม ณ วันที่ประกาศสอบราคาซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 ยื่นที่
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ชั้น 2)

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยื่นที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมานางาม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมานางาม (ส่วนการคลัง) ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-9569-8988 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ WWW.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

(นายทองอินทร์ หาญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมานางาม